

















Наименование моделей теплиц	Конструктив	Основание каркаса	Длина и вес каркаса в базовом исполнении	Удлинение	Описание конструкции	Номенклатура/ прайс	ПРАЙС "10" (отгрузка от 10-50 шт) база 4м/2м добор/форточка	ПРАЙС "50" (отгрузка от 50-100 шт) база 4м/2м добор/форточка	ПРАЙС "ДИЛЕР" (отгрузка от 100 шт) база 4м/2м добор/форточка
Урожай ПК			4 метра 45,5кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из V-образного оцинкованного профиля. Расстояние между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 7, выполненных из V-образного оцинкованного профиля. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой.	ПК 4м(база)/ 2м(удлинение)	5490/1990/ 720руб.	5350/1870/ 700руб.	5240/1770/ 680 руб.
Урожай ЭЛИТ-2015			4 метра 96кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 7. Торцы и стрингеры так же изготовлены из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа спк. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой. Ширина двери более 90 см.	ЭЛИТ-2015 4м(база)/ 2м(удлинение)	9750/3290/ 780 руб.	9520/3190/ 740 руб.	9210/3100/ 700 руб.
Урожай Профи			4 метра 141,2кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 7. Торцы и стрингеры изготовлены из оцинкованной профильной трубы 25x25 с механическим замком. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверные проемы, в которые можно вставить по одной створке или с одной стороны две створки.	Профи 4м(база)/ 2м(удлинение)	14490/4820 /780 руб.	14090/4710 /740 руб.	13650/4510 /700 руб.
Урожай ЭКОНОМ			4 метра 40кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из V-образного оцинкованного профиля. Расстояние между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 7, из V-образного оцинкованного профиля. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой.	ЭКОНОМ 4м(база)/ 2м(удлинение)	5360/1860/ 720 руб.	5110/1790/ 700 руб.	4850/1710/ 680 руб.
Урожай КЛАССИК			4 метра 68кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Классический каркас "домиком" выполнен из профильной оцинкованной трубы 25x25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние между дугами каркаса 1м. Количество поперечных стрингеров - 7, из оцинкованной профильной трубы 25x25 с механическим замком. Торцы изготовлены из П-образного оцинкованного профиля. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой.	КЛАССИК (труба) 4м(база)/ 2м(удлинение)	8480/2720/ 780 руб.	8110/2580/ 740 руб.	7950/2360/ 700 руб.
Урожай ВИТЯЗЬ			4 метра 75кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние между дугами каркаса 1м. Колличество поперечных стрингеров - 7, изготовлены из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком. Торцы изготовлены из П-образного оцинкованного профиля. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой. Ширина двери более 90 см.	ВИТЯЗЬ 4м(база)/ 2м(удлинение)	8750/2680/ 780 руб.	8400/2580/ 740 руб.	8110/2490/ 700 руб.
Урожай СОТКА			4 метра 68кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком (запатентованная продукция). Расстояние между дугами каркаса 1 м. Количество поперечных стрингеров - 7, изготовлены из профильной оцинкованной квадратной трубы 25x25 с механическим замком. Торцы изготовлены из П-образного оцинкованного профиля. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой. Ширина двери более 90 см.	Сотка 4м(база)/ 2м(удлинение)	8550/2650/ 780 руб.	8320/2570/ 740 руб.	8040/2450/ 700 руб.
Урожай ПРЕСТИЖ		труба 20x20 мм	4 метра 45кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из цельной оцинкованной трубы 20x20 мм. Расстояние между дугами каркаса 64 см. Количество поперечных стрингеров - 5, выполненных из оцинкованной трубы 20x20 мм. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой.	Престиж 4м(база)/ 2м(удлинение)	7750/2500/ 780 руб.	7500/2400/ 740 руб.	7200/2200/ 700 руб.
Урожай СТАНДАРТ		труба 20x20 мм	4 метра 42кг	2 метра (длина теплицы увеличивается кратно 2 метрам)	Каркас выполнен из цельной оцинкованной трубы 20x20 мм. Расстояние между дугами каркаса 1 м. Количество поперечных стрингеров - 5, выполненных из оцинкованной трубы 20x20 мм. Комплектуется стяжными металлическими лентами, что облегчает процесс монтажа/демонтажа СПК. На обоих противоположных торцах дверной проём с дверью и форточкой.	Стандарт 4м(база)/ 2м(удлинение)	7450/2350/ 780 руб.	7200/2250/ 740 руб.	6900/2050/ 700 руб.